



# Ficha Técnica

Gabinetes para equipo de comunicaciones. Ventilados.

GABINETE RACK ROGER      20 UR      24 UR      32 UR      40 UR      42 UR      44 UR

Altura total exterior mm	1,067	1,245	1,600	1,956	2,045	2,134	
Altura útil interior mm	889	1,067	1,422	1,778	1,867	1,956	
Ancho total exterior	600						
Ancho interior	STD 19"						
Profundidad total exterior	Ver siguiente tabla						
Profundidad útil interior							
Puerta delantera	Cristal 4 mm o Ventilada. A elegir. Con cerradura						
Puerta trasera	Ventilada						
Puertas laterales	Metálicas Lisas . Con cerradura						
Extractores de aire	Si						
Contactos eléctricos 15 amp	8	8	8	12	12	12	
Cremalleras (rack)	4						
Poste de cableado vertical	2						
Accesos de cable supe / infer	100 mm x 200 mm / toda la base						
Acero rolado en frio calibres	18, 16, 14						
Acabado	Poliéster Pintura electrostática horneada						
Protección NEMA / IP	5 / 51						
Patas niveladoras	Si						
Ruedas uso rudo	Opcional						
Kit de fijación	Opcional						
Barra de tierra física	Opcional						
Organizador de cable 19"	Opcional						
Charolas para equipo	Opcional						
Tuercas enjauladas M6 c/tor	20	24	32	40	42	44	
Barra multicontacto 19"	Opcional						

26"                      30"                      34"                      40"

Profundidad exterior mm	781	883	984	1,137	
Profundidad útil interior mm	660	762	864	1,016	
Extractores de aire pzs	1	2	3	4	



## Peso Neto Aproximado

	26"	30"	34"	40"	
20 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
24 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
32 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
40 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
42 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
44 UR	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D